



imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

UDVIKLET TIL PRODUKTIVITET MED SIMULTANT PRINT OG SCANNING

Opnå hurtigere print med en 5-farvet 36"-multifunktionsprinter, der illustrerer imponerende produktivitet med forbedret brugervenlighed og professionel billedkvalitet, komplet med avancerede sikkerhedsindstillinger til at beskytte følsomme data og Z36-scannerkompatibilitet.

FORDELE

- **Integreret funktionalitet**
Strømlin print- og scanningsprocessen med en førsteklasses multitasking-printer. Benyt 15,6"-berøringspanelet, og brug den nyeste SmartWorks-software til at udføre print og scanning på samme tid og uden besvær.
- **Imponerende produktivitet**
Øg produktiviteten med printhastigheder på 3,3 sider/min. (A1), og minimér nedetid med 30 % hurtigere medieudskiftning, konfiguration med to ruller – og hot swap-blæktanke gør det muligt at udskifte dem under drift. Hold fejlprint på et minimum med farvekalibrering, overvågning af printhoved og automatiske justeringer.
- **Forbedret brugervenlighed**
Opret problemfri workflows via automatisk medieindlæsning, forenklede medieindstillinger, et intuitivt interface og det gratis jobafsendelsesværktøj. Minimér fejlprint med Direct Print Plus-software, og øg produktiviteten med Z36-scannerkompatibilitet.
- **Professionel billedkvalitet**
Fremstil output i høj kvalitet med vandfast pigmentblæk, skab tydelige lag i CAD-tegninger via nyt magenta blæk, og sørg for, at print er så præcise som muligt med knivskarpe linjer og levende farver.
- **Solid sikkerhed**
imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36 tilbyder det højeste beskyttelsesniveau for jeres dokumenter, enheder og netværk, lige fra forbedret krypteret kommunikation og sikkert print med pinkode til den avancerede godkendelsesproces og sikker sletning af harddisken.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TX-3200 MFP Z36

SCANNERTEKNOLOGI

Scanningsteknologi
Optisk opløsning (dpi)
Papirgang
Scanningsbredde
Min. scanningsbredde
Dokumentbredde
Maksimal scanningslængde
Scannerens vægt
Mål (B x D x L)

Certificeringer

Forside-/bagsideudgang
Dokumenthåndtering - forside op/ ned
Dokumenttykkelse
Scanningshastighed 8-bit gråtone og sort/hvid ved 200 dpi
Scan til PC: Scanningshastighed 24-bit farver ved 200 dpi
Kopi: Scanningshastighed 24-bit farver ved 200 dpi
Interface USB
Scannerknapper
Branding/farve
Medfølgende software
Kassens indhold

System-controller

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype

Printteknologi

Printopløsning

Antal dyser

Linjepræcision

Dysepitch

Blækråbestørrelse

Blækkapacitet

Blæktype

OS-kompatibilitet

Andre understøttede

Jobafsendelsesprotokoller

Printersprog

Standardinterface

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

Harddisk

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning

MEDIEHÅNTERING

Indføring af medie og output

Mediebredde

Medietykkelse

Mindste printbare længde

Maksimal printbare længde

Maksimal diameter af medierulle

Mediekernestørrelse

SingleSensor
1200 dpi
Flad
36" (914 mm)
6" (150 mm)
38" (965 mm)
8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
7,8 kg
1.056 x 199 x 118 mm
1.056 x 251 x 156 mm med dokumentreturstyr
Europa: CE-mærke
Øvrige lande: CB-certificering
Bagside (udskubning foran vha. dokumentreturstyr)
Op
0,07-1,0 mm
13 ips
3 ips
6 ips
3,0 (bagudkompatibel med USB2)
Stop, Frem, Tilbage, LED-status
Ingen/Canon sort
SmartWorks MFP V6
Z36-scanner
Ophængningsbeslag til montering af printer og system-controller
2 papirkantstyr
3 dokumentreturstyr
Kallibreringsmål
Monterings- og opstartsvejledning
USB3-kabel (2 meter)
Strømforsyning
15,6" system-controller
3:1 Trident-strømkabel - kræver 1 lokal netledning (medfølger ikke)
SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4.
Skærm: Multi-touch 15,6", 3 x USB3 og 1 x USB2,
1 x GbE (bagside), Tænd/sluk-knap og 1 x USB3 (foran)

5 farver 36"
Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
2400 x 1200 dpi
1 alt: 15.360 dyser MBK: 5.120 dyser BK, C, M, Y: 2.560 dyser hver ±0,1% eller mindre
Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
1200 dpi x 2 linjer
minimum 5 pl pr. farve
Medfølgende startblæk: 970 ml (330 ml til MBK, 160 ml til andre)
Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml
Pigmentblæk: 5 farver MBK/BK/C/M/Y
32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 - macOS 14.x
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (kun afsendelse via FTP)
USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print)
USB B-port: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX/IEEE802.3 (10BASE-T)), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

128 GB (fysisk hukommelse 2 GB)
Udvidelseslot: Nej
500 GB (krypteret)
Almindeligt papir (A1)
0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 sider/min.
Almindeligt papir (A0)
0:32 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)

Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside
Ekstra rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, output fra printerens forside
Enkeltark: Ilægning og udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)
Rullepapir: 152,4 mm - 917 mm
Enkeltark: 152,4 mm - 917 mm
Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Rullepapir: 101,6 mm (undtagen stof, kalkerpapir og transparente, matte foliemedier. Disse medier er 200 mm)
Enkeltark: 203,2 mm
Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program)
Enkeltark: 1,6 m
170 mm
Rullens indvendige diameter: 2 2/3"

Marginer - anbefalet område

Marginer - printbart område

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier

Bredde for print til kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforbrug

Driftsmiljø

Akustisk støj

(Strøm/tryk)

Regulativer

Miljøcertifikater

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt

Mål og vægt (Emballeret)

HVAD ER INKLUDERET

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Tilvalg

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

FODNOTE

1. EPEAT Gold registreret i USA

ANSVARSKRIVELSE

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 20 mm, bund: 31 mm, side: 3 mm
Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Enkeltark: (Apple AirPrint): Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig.
Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt
Enkeltark: 1 ark
Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens ind- eller yderside
[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og brugerdefineret rullebredde (152,4 - 917 mm)
("Printbar" størrelse printes som mikromargenteknologi, der betyder, at den ikke bruges sammen med pladehullet)

[Multipositionskurv]
Standardposition: 1 ark
Flad position: A2 liggende, glossy papir 10 ark, coated papir 20 ark, ikke-coated papir 20 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)

[Stabler]

Kurvposition: 1 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)
Foldedeposition: A0/A1 stående, CAD-tegning, ikke-coated papir 90 g/m² 20 ark, ikke-coated papir 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)
Flatbed-position: A1/A2 stående, CAD-tegning, ikke-coated papir 90 g/m² 20 ark, ikke-coated papir 100 ark (gælder ikke stærkt krøllet papir)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 85 W eller mindre

Dvale: 2,2 W eller mindre

Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter

Slukket: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C, luftfugtighed: 10-80% relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

I drift: Ca. 51 dB(A) (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt baseret på ISO7779-standard)

Standby: 35 dB(A) eller mindre

I drift: 6,9 bel eller mindre (almindeligt papir 2, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (målt iht. ISO7779-standard)

CE-mærke, UKCA-mærke

CB-certificering, EPEAT GOLD¹

B x D x H

Hovedenhed med sokkel

1.390 x 984 x 1.168 mm (med åben bakke)

1.390 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke)

103 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.626 x 903 x 1.033 mm, 157 kg

Rulleenhed: 1.524 x 562 x 461 mm, 31 kg

Printer, printerstativ, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, 1 rulleholder (spole), 3" papirkørholder, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelpriesteranden, bemærkning til PosterArtist WEB
Software kan downloades fra internettet

2"/3" rulleholder: RH2-34

Rulleenhed: RU-32

Stabler: SS-31

IC-kortlæserholder: RA-01

Blæktank: M: PFI-111 (160 ml)/PFI-311 (330 ml)/PFI-711 (700 ml)

MBK/BK/C/Y: PFI-110 (160 ml)/PFI-310 (330 ml)/PFI-710 (700 ml)

Printhead: PF-06

Skærebled: CT-07

Vedligeholdelsespatron: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2024