

WorkForce Pro EM-C800RDWF



WorkForce Pro EM-C800RDWF er en 4-i-1 med høj blækkapacitet og en scanningskapacitet på op til 1.830 papirer.

EM-C800RDWF RIPS-inkjetprinteren tilbyder en løsning til effektiv, uafbrudt udskrivning i store mængder uden at skifte forbrugsstoffer. Med problemfri integration (til tredjeparts-løsninger), lille footprint og lave samlede ejeromkostninger (TCO) er den ideel til alle virksomheder. Lavt strømforbrug¹, hurtig udskrivning af første side (FPOT)², udskrivningshastighed på 25 sider pr. minut³ gør denne oplagt til kontormiljøer.

Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse

En hurtig FPOT på 4,8 sekunder fra klartilstand² og duplexscanning med enkeltpas øger produktiviteten. Udskriv op til 50.000 sider (sort/hvid) og 20.000 sider (farver) uden genopfyldning⁴. En papirkapacitet på op til 1.830 ark (3 x valgfri kassetter til 500 ark) betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Udskrivningshastigheder på 25 sider pr. minut³ og en duplex scanningshastighed på 60 billeder pr. minut gør dette til en ideel printer til en lang række industrisektorer: fra sundhedspleje til uddannelse.

Varmefri printteknologi

EM-C800RDWF er bygget med effektivitet i tankerne og tilbyder lavt strømforbrug¹. Ved at skifte til varmfri printteknologi, der ikke bruger varme i blækfrigivelsesprocessen, kan du spare energi, tid og reducere indgriben¹.

Lave driftsomkostninger

Høj blækkapacitet reducerer behovet for at bestille og udskifte forbrugsstoffer hyppigt⁴, hvilket hjælper med at levere forudsigelige udskrivningsomkostninger og en konkurrencedygtig TCO. Lavere omkostninger til service og intervention gør dette til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder. Lavt strømforbrug giver meget nødvendige besparelser¹.

Løsninger, der er bygget til virksomheder

Med workflow og sikkerhed, flådestyring, fjerntjenester samt tredjepartsintegration er du dækket ind med Epson Solutions Suite. Nem fjerndiagnosticering med Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA) som hjælp til dine krav til udskrivningssikkerhed og booster yderligere funktionalitet.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
Udskrivning på 25 sider pr. minut³, duplexscanningshastigheder på 60 billeder pr. minut og hurtig FPOT på 4,8 sek.²
- **Effektiv, kompakt A4 4-i-1**
10,9 cm farvetouchskærm med fax og ADF-udskrivning, kopiering, scanning og fax
- **Spar penge**
Lav TCO og spar energi med Epsons varmfri udskrivningsteknologi¹
- **Fremstillet til virksomheder**
Kompakt med op til 50.000 sort/hvid blækkapacitet⁴ og 1.830 maks. papirkapacitet
- **Epson Solutions Suite**
Nem systemintegration og frihed til at arbejde hvor som helst

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Ultra, Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS
Category	Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom 4,8 Sekunder, Colour 5,3 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	16 A4 Pages/min Monokrom, 16 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 34 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	70.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	500 - 5.000 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct)

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Scanningshastighed	30 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, ADF); 30 billeder pr. minut (Farve, Simplex, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 60 billeder pr. minut (Farve, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 5 sek./side (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed); 5 sek./side (Farve, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Computer (Epson Document Capture Pro), USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempl

WorkForce Pro EM-C800RDWF

MEDFØLGER VED KØB

- Initialiseringsblækbeholdere
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C800RDWF

COPY

Kopieringshastighed	indtil 22 ipm Black, indtil 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Brugerdefineret
Automatisk dokumentindføring	Standard (monteret)
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ²
Dobbelt-sided	Yes
Standard Paper input	250 Ark Standard, 80 Ark MP tray
Ud-papirskuffens kapacitet	150 Ark
Paper Tray Capacity	330 Ark Standard, 1.830 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark
Maximum paper input	1.830
Antal papirskuffer	2

PAPIRFØDNING RASF

Navn på ilagt papir	RASF
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, 80gsm
Papirkapacitet 2	Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, HLT, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C800RDWF

PAPIRFØDNING C2

Navn på ilagt papir	C2
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Brugerdefinerede størrelser	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 160 g/m ²
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

GENERELT

Energiforbrug	30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 13,8 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 535 x 413 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	21,3 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x eller nyere, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Medfølgende software	Epson Scan 2
Lydeffekt	Drift: 6,5 B (A)
Lydtryk	Drift: 36 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	3.072 MB
Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 sider
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 sider

WorkForce Pro EM-C800RDWF

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CK19401
Stregkode	8715946715797
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	2 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-08-21

1. Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.
- 2.
3. Tid mellem de modtagne udskriftsdata til afslutning af den første side. Du finder detaljerede oplysninger om udskrivningshastighed på epson.eu
- 4.
5. Produktiviteten er fastsat i overensstemmelse med ISO 24734 ved hjælp af standardindstillinger. Gennemsnittet af ESAT fra kontorkategoritesten. Den komplette rapport kan fås hos dit lokale Epson salgskontor.
- 6.
7. Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af de printede billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge epson.eu/pageyield

EPSON[®]