

produktinformation

tesa® 4100

Emballagetape præget PVC

tesa® 4100 består af en præget PVC-folie med en naturgummiklæber. Den prægede filmtekstur sikrer en jævn og nem afrulning. Den prægede overflade forebygger desuden refleksion, eksempelvis i forbindelse med strekkodelæsning. Derfor er produktet perfekt egnet til beskyttelse af mærkater.

Den nemme afrulning gør tesa® 4100 velegnet til automatisk forseglingsudstyr.

Ledende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker har bekræftet, at genbrugsprocessen for papaffald ikke brydes.

Hovedanvendelse

tesa® 4100 anvendes til manuel og automatisk forsegling af mellemtunge kasser.

Tekniske data

▪ Bæremateriale	PVC-film	▪ Klæbeevne på Stål	2.2 N/cm
▪ Total tykkelse	65 µm	▪ Brudforlængelse	75 %
▪ Klæbertype	Naturgummi	▪ Brudstyrke	47 N/cm

Egenskaber

▪ Automatisk påsætning	Ja	▪ Trykbar	● ● ● ●
▪ Manuel påsætning	Ja	▪ Støjsvag afrulning	Ja

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ● ● ● ● meget god ● ● ● god ● ● middelgod ● ringe

Yderligere information

tesa® 4100 er nem at trykke på. Fås i farverne: hvid, havannabrun og gennemsigtig

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04100>

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.